

Nanoprotech AutoMoto Anticor a jeho použití

Složení: Vysoce čistý minerální olej (nosné médium) s roztokem nanočástic.

Popis: Mazací a antikorozi spraj vytváří dlouhodobou ochranu, čistí hloubkově a není agresivní vůči žádným okolním materiálům (plast, guma, dřevo...). Snížením tření prodlužuje životnost všech mechanismů. Chrání v teplotách -80°C až $+160^{\circ}\text{C}$, vysoká ochrana proti solným a kyselým roztokům. K použití na panty a zámky dvěří, podvozek, výfukové svody, těsnicí gumy a další mechanické části či části náchylné na korozi či zamrzání, ložiska, řetěz motorky (vč. O-kroužků).

Aplikace:

- úplně první aplikace spreje Nanoprotech AutoMoto Anticor: aplikovat na jakoukoliv mechanickou část předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat.
- při veškerém dalším opakování stačí olej nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic.
- po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřete, protože je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty.



Mazání: - po první aplikaci se nanočástice dostávají do struktury materiálu, kde vytvoří neviditelnou kluznou vrstvu, která dlouhodobě snižuje tření namáhaných mechanismů ; bez mastného povrchu (maže za sucha).

Antikorozi účinek: - po první aplikaci se nanočástice dostávají do struktury materiálu, kde vytvoří neviditelnou vrstvu, která dlouhodobě odpuzuje vodu a brání tak vzniku koroze, případnou již započatou korozi vytěsňuje na povrch, kde je třeba ji mechanicky odstranit.

Výdrž:

- dle mechanického zatížení až 1 rok.
- při dlouhodobé ochraně proti korozi minimálně 1 rok a déle.